

Checklist pro upgrade SPOK

Po instalaci virtuálního serveru s Evergreenem a nainstalovanými daty:

Lokalizace

Nastavení češtiny [OPAC - nastavení češtiny](#) (před editací nezapomenout pro jistotu vytvořit kopii s původním nastavením)

Projít soubor `/openils/var/data/locale/opac/cs-CZ.po` - pokud se některé překlady nedostaly do souboru, pak je nutné stáhnout aktuální verzi z Launchpadu (viz [anglická dokumentace](#) a doplnit vlastní řetězce knihovny (např. název knihovny apod.). Jednotlivé řetězce rozdělit podle toho, zda se používají pro celý SPOK nebo pro jednotlivé knihovny, pokud možno také uvést, ve kterých šablonách se nacházejí.

Překlady vlastních termínů zkopírovat do souboru `cs-CZ.po`. (předtím vytvořit zálohu originální verze, např. `cs-CZ.p-orig`).

[Vlastní řetězce SPOK - 2017](#)

Zprávy a statistiky

E-mailové informace o dokončení nebo chybě generování zprávy

Upravit šablony e-mailového oznámení (změní v češtině)

- `/openil/var/data/report-success`
- `/openil/var/data/report-fail`

Nastavení cesty k adresáři s výstupy zprávy

V souboru `/openils/conf/opensrf.xml` v sekci „`reporter`“ změnit cestu (`base_uri`) následujícím způsobem

```
<base_uri>https://mojzis.jabok.cz/reporter/</base_uri>
```

Katalogizační šablony (MARC)

Do adresáře `/openils/var/templates/marc` nahrát aktuální katalogizační šablony a upravit nastavení v `/openils/conf/opensrf.xml`, viz [Katalogizační šablony](#)

Přizpůsobení vzhledu OPACu (aplikované na celý SPOK)

Změny se provádějí v adresáři `/openils/var/templates_cons` a jsou aplikovány pro všechny katalogy, pokud není dílčí katalog nastaven jinak (viz překrytí šablon)

POZOR: Jakékoliv změny v TT2 šablonách i jiných souborech je vhodné komentovat, aby byly srozumitelné při přechodu na vyšší verze Evergreenu.

Překrytí šablon (nastavení Apache)

Aby se aplikovaly šablony pro OPAC nastavené pro celé konsorcium, je nutné nastavit překrytí původních šablon upravenými šablonami v adresáři `templates_cons`. Nastavení se provádí v konfiguraci Apache v souboru `/etc/apache2/eg_vhost.conf` v sekci „Location /eg“ (Templates will be loaded from the following paths in reverse order), viz [anglická dokumentace pro \(verze 2.12\)](#) Změny v adresáři `templates_cons` se pak automaticky aplikují na všechny knihovny, pokud nemají vlastní upravené nastavení.

Přizpůsobení nastavení a šablon

Vytvoření adresářů pro upravené šablony online katalogů

- `templates_cons` (změny se aplikují na všechny katalogy, pokud daný katalog nemá nastavené další změny)
- `templates_spok`
- `templates_jabok`
- `templates_kds`
- `templates_jachymka`
- `templates_dobrypastyr`

Předem je vhodné vytvořit zálohy adresáře `/openils/var/templates` (pozor, aby zůstala zachována práva!)

Definice VirtualHost pro Nastavení samostatných rozhraní katalogů (Apache)

Aby se změny přizpůsobených šablon aplikovaly v samostatných rozhraních jednotlivých katalogů, je nutné v souboru `/etc/apache2/sites-available/eg.conf` v sekci „virtual hosts“ nastavit parametry pro jednotlivé knihovny.

Příklad nastavení:

```
<VirtualHost http://localhost>
    DocumentRoot "/openils/var/web"
    ServerName spok.katalog.jabok.cz

    # - absorb the shared virtual host settings
```

```
Include eg_vhost.conf

<Location /eg>
PerlAddVar OILSWebTemplatePath "/openils/var/templates_spok"
</Location>

# Set a default physical location
SetEnv physical_loc 1
</VirtualHost>
```

physical_loc (fyzická lokace) je proměnná Apache, která definuje konkrétní knihovnu v daném rozhraní katalogu pro účely vyhledávání a ovlivňuje také způsob, jakým jsou řazeny vyhledané exempláře. Pokud je v nastavení VirtualHost definována *physical_loc*, výchozí knihovnou pro vyhledávání je právě daná knihovna. Záznamy a exempláře ostatních knihoven pak uživatel (v závislosti na nastavení) v katalogu vidí pouze v případě, že použije volbu *hledat ve všech knihovnách*, případně po přihlášení do svého čtenářského konta, kdy si může vybírat z hierarchického stromu organizačních jednotek, ve které knihovně chce vyhledávat. Pro definování *physical_loc* se používá ID knihovny.

ID knihoven spok pro nastavení fyzické lokace:

- SPOK (celý katalog): 1
- Jabok:102 (Knihovna Jabok: 103, Katedra Jazyků: 147)
- Jáchymka:150 (Knihovna Institututu Tereziánské iniciativy: 151, Židovská obec v Praze: 152)
- KDS: 149
- Hospic dobrého pastýře: 156

Formáty měny a data

Nastavení [formátu měny a data](#)

Zrušení duplicitního zobrazení edice v detailu záznamu

Zrušení [zobrazení polí 8XX](#) v detailním záznamu dokumentu. Pokud se pole 8XX zruší, jsou v detailním záznamu zobrazeny údaje z pole 4XX a ve fasetovém výběru údaje z polí 8XX (při původním nastavení se se v detailním záznamu v sekci pro edice zobrazují duplicitně údaje jak z pole 4XX, tak z 8XX)

Zvýraznění informací pro nastavení nového hesla

Informace při nastavení nového hesla - tučné písmo
(templates_cons/opac/myopac/update_password_msg.tt2)

Přizpůsobení fazet

Pořadí a zobrazení se nastavuje v souboru /openils/var/templates/opac/parts/config.tt

Kód pro monitoring přístupů v Google Analytics

Nastavuje se v souboru /openils/var/templates/opac/parts/config.tt

Aktivace zobrazení Google knihy

Nastavuje se v souboru /openils/var/templates/opac/parts/config.tt

Zrušení/výběr filtrů pro pokročilé vyhledávání

Nastavuje se v souboru /openils/var/templates/opac/parts/config.tt2

Úprava loga a odkazů na horní liště a dolní liště

- topnav_logo.tt2
- topnav_links.tt2
- footer.tt2 *

Pro odkazy specifické pro knihovnu je nutné doplnit řetězce do souboru /openils/var/data/locale/opac/cs-CZ.po, viz Lokalizace

Aktivace služby Obalkyknih.cz

1. Nastavení služby Obalkyknih.cz v opensrf.xml
2. Aktivace služby v souboru /openils/var/templates_cons/opac/parts/config.tt2 (pro celý katalog SPOK)
3. v případě, že katalog dílčí knihovny má změny navíc v souboru config.tt2, je nutné obalkyknih.cz aktivovat také v tomto dílčím souboru (např. v adresáři templates_jabok/.....)

Podrobnosti viz [Obálky knih](#)

Úprava souboru extras.tt2

Zrušení lišty „ **Ocenění, recenze a další doporučené čtení**“, která je určena pro jiné služby pro zobrazení přidaného obsahu a v případě aktivace služby Obalkyknih.cz je pro uživatele matoucí.

Z39.50 server

Nastavování hodnot bib atributů v souboru /openils/conf/dgo.conf

Viditelnost čtenářů pro jiné knihovny

Aby fungovalo nastavení Opt-in v *Admin* → *Lokální administrace* → *Nastavení knihovny* (Hodnota 1 na úrovni konsorcia zůstává nastavena v databázi a při upgradu se nemění), je nutné po upgradu v */openils/conf/opensrf.xml* nastavit v sekci `<share>` nastavit hodnotu na `true`, aby se nastavení aplikovala.

```
<!-- global data visibility settings -->
  <share>
    <user>
      <!-- Set to "true" to require patron opt-in for foreign
(non-home_ou) transactions -->
      <opt_in>true</opt_in>
    </user>
  </share>
```

Problém se zpracováním diakritiky při vyhledávání

Změna nastavení v */etc/apache2/mods-available/mpm-_prefork.conf* `<ifModule mpm_prefork_module>`

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - **Evergreen DokuWiki CZ**

Permanent link:

https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/knihovna_jabok:postup_pri_upgradu

Last update: **2025/12/30 20:47**

