

OPAC - Nastavení šablon podle požadavků knihovny

(vytvoření adresáře se upravenými šablonami a konfigurace Apache)

Vytvoření struktury pro upravené šablony webového OPACu

Soubory webového online katalogu jsou vytvořeny jako šablony .tt2 a jsou uloženy v adresáři `/openils/var/templates/`

Při změnách vzhledu online katalogu nebo při změnách obsahu jednotlivých souborů je vhodné původních souborů v adresáři `/openils/var/templates/opac/` a přizpůsobení OPACu provést pomocí adresáře s upravenými šablonami, jehož struktura musí být paralelní s původním adresářem `/openils/var/templates`

Například při úpravě souboru

`/openils/var/templates/opac/parts/homesearch.tt2` musí být upravený soubor `homesearch` uložen v adresáři s analogickou strukturou

`/openils/var/templates-knihovna1/opac/parts/homesearch.tt2`

Adresářů s upravenými šablonami je možné vytvořit i libovolné množství.

Nastavení adresáře s upravenými šablonami v souboru `eg.conf` v programu Apache

Aby se překrytí původních šablon šablonami v novém adresáři projevilo, je nutné editovat soubor

`/etc/apache2/sites-available/eg.conf` a přidat do něj prvek `<Location /eg>` ke každému prvku `<VirtualHost>` ke kterému se překrytí má vztahovat. Výchozí konfigurace Evergreenu zahrnuje výchozí direktivu `VirtualHost` directive pro port 80 (HTTP) a pro port 443 (HTTPS); pokud nechcete, aby se rozhraní katalogu zobrazovala odlišně při použití protokolu HTTP a HTTPS, je nutné nastavit při editaci oba porty.

`<VirtualHost *:80>`

```
# <snip>
```

```
# - absorb the shared virtual host settings
Include eg_vhost.conf
<Location /eg>
    PerlAddVar OILSWebTemplatePath "/openils/var/templates_custom"
</Location>
```

```
# <snip>
```

</VirtualHost>

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - **Evergreen DokuWiki CZ**

Permanent link:

https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/nastaveni:opac-prizpusobeni_sablon?rev=1437659830

Last update: **2015/07/23 15:57**

