

OPAC - Nastavení šablon podle požadavků knihovny

(vytvoření adresáře se upravenými šablonami a konfigurace Apache)

Vytvoření struktury pro upravené šablony webového OPACu

Soubory webového online katalogu jsou vytvořeny jako šablony .tt2 a jsou uloženy v adresáři */openils/var/templates/*

Při změnách vzhledu online katalogu nebo při změnách obsahu jednotlivých souborů je vhodné původních souborů v adresáři */openils/var/templates/opac/* a přizpůsobení OPACu provést pomocí adresáře s upravenými šablonami, jehož struktura musí být paralelní s původním adresářem */openils/var/templates*

Například při úpravě souboru

/openils/var/templates/opac/parts/homesearch.tt2 musí být upravený soubor *homesearch* uložen v adresáři s analogickou strukturou

/openils/var/templates-knihovna1/opac/parts/homesearch.tt2

Adresářů s upravenými šablonami je možné vytvořit i libovolné množství.

Nastavení adresáře s upravenými šablonami v souboru **eg.conf** v programu Apache

Aby se překrytí původních šablon šablonami v novém adresáři projevilo, je nutné editovat soubor

/etc/apache2/sites-available/eg.conf a přidat do něj prvek `<Location /eg>` ke každému prvku `<VirtualHost>` ke kterému se překrytí má vztahovat. Výchozí konfigurace Evergreenu zahrnuje direktivu `VirtualHost` pro port 80 (HTTP) a pro port 443 (HTTPS); pokud nechcete, aby se rozhraní katalogu zobrazovala odlišně při použití protokolu HTTP a HTTPS, je nutné nastavit při editaci oba porty.

Příklad konfigurace pro port 80

```
<VirtualHost *:80>
# <snip>

# - absorb the shared virtual host settings
Include eg_vhost.conf
<Location /eg>
    PerlAddVar OILSWebTemplatePath "/openils/var/templates_custom"
</Location>

# <snip>
```

</VirtualHost>

From:
<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - **Evergreen DokuWiki CZ**

Permanent link:
https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/nastaveni:opac-prizpusobeni_sablon?rev=1437660030

Last update: **2015/07/23 16:00**

