

OPAC - Nastavení šablon podle požadavků knihovny

(vytvoření adresáře se upravenými šablonami a konfigurace Apache)

Vytvoření struktury pro upravené šablony webového OPACu a konfigurace Apache

Soubory webového online katalogu jsou vytvořeny jako šablony .tt2 a jsou uloženy v adresáři `/openils/var/templates/`

Při změnách vzhledu online katalogu nebo při změnách obsahu jednotlivých souborů je vhodné původních souborů v adresáři `/openils/var/templates/opac/` a přizpůsobení OPACu provést pomocí adresáře s upravenými šablonami, jehož struktura musí být paralelní s původním adresářem `/openils/var/templates`

Například při úpravě souboru

`/openils/var/templates/opac/parts/homesearch.tt2` musí být upravený soubor `homesearch` uložen v adresáři s analogickou strukturou `/openils/var/templates_knihovna1/opac/parts/homesearch.tt2`

Pro aplikaci změny je nutné nastavit adresář s upravenými šablonami v souboru `/etc/apache2/eg_vhost.conf`

```
# Templates will be loaded from the following path in the reverse order
PerlAddVar OILSWebTemplatePath "/openils/var/templates"
PerlAddVar OILSWebTemplatePath "/openils/var/templates_upravene_sablony"
```

Vytvoření samostatného rozhraní pro jednotlivé knihovny v katalogu Evergreen

Pro každou knihovnu lze nastavit samostatný vzhled katalogu, např.

1. omezit vyhledávání na konkrétní knihovnu
2. upravit vzhled (např. barvy, písmo apod.)
3. Změnit logo, odkazy, informace na vstupní stránce apod. (další změny doporučujeme pokud možno neprávně - mohou být problematické kvůli možnému konfliktu s funkcemi katalogu, tak i kvůli problematickému udržování při přechodu na vyšší verze softwaru).

Pro knihovnu se samostatným rozhraním je nutné zřídit:

- Subdoménový záznam na DNS serveru
- Samostatný adresář pro upravené šablony v adresáři `/openils/var/` (např. `/openils/var/templates_knihovna_1`) - všechny přizpůsobené soubory je pak nutné nahrát do

tohoto adresáře ve struktuře analogické adresáři `/openils/var/templates`. Např. pokud se pro Knihovnu změní soubor `/openils/var/templates/opac/parts /config.tt2`, je nutné teno soubor nahrát do adresáře `/openils/var/templates_knihovna_1/opac/parts`. Systém načte nejdříve šablony z přizpůsobených adresářů jednotlivých knihoven a pokud tam nenajde příslušnou šablonu, použije šablonu z výchozího adresáře „templates“

Konfigurace Apache

Aby se prjevilo překrytí původních šablon přizpůsobenými šablonami v adresářích pro rozhraní jednotlivých knihoven, je nutné editovat soubor `/etc/apache2/sites-available/eg.conf` a přidat do něj prvek `<Location /eg>` ke každému prvku `<VirtualHost>` ke kterému se překrytí má vztahovat (tj. pro každou knihovnu, která má samostatné rozhraní). Výchozí konfigurace Evergreenu zahrnuje direktivu `VirtualHost` pro port 80 (HTTP) a pro port 443 (HTTPS); pokud nechcete, aby se rozhraní katalogu zobrazovala odlišně při použití protokolu HTTP a HTTPS, je nutné nastavit tuto konfiguraci pro oba porty. Pro omezení vyhledávání v katalogu na konkrétní knihovnu nastavte „physical location“ - v definici použijte ID dané knihovny v databázi Evergreenu.

Příklad:

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName knihovna1.naskatalog.cz
    DocumentRoot /openils/var/web/
    DirectoryIndex index.html index.xhtml
    Include eg_vhost.conf
    <Location /eg>
        PerlAddVar OILSWebTemplatePath "/openils/var/templates_knihovna1"
    </Location>
    # Set default physical location
    setEnv physical_loc 101
</VirtualHost>
```

Oficiální dokumentace Evergreenu: [How to override templates](#)

From:
<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link:
https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/nastaveni:opac-prizpusobeni_sablon?rev=1501770726

Last update: 2017/08/03 16:32

