

Nastavení e-mailových oznámení o vygenerovaných zprávách

Pokud uživatel při vytváření zprávy ze šablony zadá e-mailovou adresu pro oznámení o dokončení zprávy, je mu doručen e-mail s informacemi o úspěšném nebo neúspěšném dokončení zprávy.

E-mailová zpráva obsahuje odkaz na webovou stránku, na které je možné vygenerovanou zprávu po vyplnění přihlašovacích údajů do Evergreenu zobrazit v libovolném webovém prohlížeči (bez nutnosti otevření služebního klienta Evergreenu).

Pro zobrazení zprávy musí mít uživatel nastaveno oprávnění **VIEW_REPORT_OUTPUT**.

Šablony pro oznámení o dokončení zprávy

šablony pro oznámení o dokončení zprávy jsou ve výchozím nastavení uloženy v adresáři `/openils/var/data/` (soubory *report-success* a *report-fail*).

Oznámení o úspěšném dokončení zprávy

Příklad šablony (ve výchozím nastavení soubor *report-success*):

```
To: {T0}
From: {FROM}
Reply-To: {REPLY_T0}
Subject: Vygenerovana zprava Evergreenu: "{REPORT_NAME}"

V {RUN_TIME} byla ze statisticke sestavy vygenerovana zprava "{REPORT_NAME}"

Vystup byl uspesne dokoncen {COMPLETE_TIME} a je dostupny po prihlaseni do
Vaseho uctu na adrese:
{OUTPUT_URL}

Pokud existuje externi dokumentace, zobrazi se nize URL adresa dokumentu s
podrobnostmi o statisticke sestave (a)nebo vystupu.
{EXTERNAL_URL}
```

Oznámení o chybě při generování výstupu zprávy

Příklad šablony (ve výchozím nastavení soubor *report-fail*):

```
To: {T0}
From: {FROM}
Reply-To: {REPLY_T0}
Subject: Chyba pri generovani zpravy z Evergreenu: "{REPORT_NAME}"
```

Pri zpracovani Vasi vystupu vasi zpravy nazvane [{REPORT_NAME}], které melo probehnout v {RUN_TIME}, nastala chyba s timto chybovym hlasenim:

{ERROR_TEXT}

Pokud existuje externi dokumentace, zobrazi se nize URL adresa dokumentu s podrobnostmi o statisticke sestave (a)nebo vystupu.is available at the following URL:

{EXTERNAL_URL}

Prikaz SQL, který se system pokusil zpracovat pri generovani zpravy:

{SQL}

Pokud si nejste jisti, co tato zprava znamena, kontaktujte prosim Vaseho systemoveho administratora a predejte mu chybove hlaseni a prikaz SQL.

Nastavení URL adresy pro zobrazení výstupů zpráv ve webovém prohlížeči

Ve výchozím nastavení se v URL adrese ve jméně serveru zobrazuje řetězec „localhost“ (např. <https://localhost/reporter//550/2473/3214/report-data.html>). Aby byl odkaz funkční, je nutné v souboru */openils/conf/opensrf.xml* (v sekci `<reporter>` v prvku `<base_uri>` „) nahradit řetězec „localhost“ adresou serveru (např.

<https://www.nas-server.cz/reporter//550/2473/3214/report-data.html>)

```
<reporter>
  <!--
  Settings for the reporter daemon process
  -->
  <setup>
    <base_uri>https://localhost/reporter/</base_uri>
```

Aby se změny projevily, je nutné po provedení změn v nastavení URI ukončit a znovu [spustit reportního démona](#).

From:
<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - Evergreen DokuWiki CZ

Permanent link:
https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/nastaveni:zpravy_emaily?rev=1454947964

Last update: **2016/02/08 17:12**

